


G F ウォール 1ランクアップ型 規格図

※1ランクアップ型・・・P型の規格を使用して、天端をP型から250mm下げた製品です。



注) 接続用インサートの位置、箇所数は、擁壁の高さにより異なります。

1,000 ≤ H ≤ 3,000・・・水抜き穴：2ヶ
前面勾配：なし

3,000 < H ≤ 5,000・・・水抜き穴：4ヶ
前面勾配：1／500

寸法表

呼称 H	寸 法 (mm)										参考質量 (kg)
	H'	B	L	t1	t2	t3	d1	d2	h	R	
1000	750	850	1997	100	100	350	90	100	600	150	745
1250	1000	1000	1997	100	110	350	90	110	700	165	965
1500	1250	1150	1997	100	130	350	90	130	750	195	1245
1750	1500	1300	1997	100	150	350	90	150	850	225	1565
2000	1750	1450	1997	100	170	350	90	170	850	255	1935
2250	2000	1600	1997	100	190	350	100	190	850	285	2415
2500	2250	1750	1997	100	210	350	100	210	850	315	2875
2750	2500	1900	1997	100	230	350	100	230	900	345	3355
3000	2750	2050	1997	100	250	350	100	250	900	375	3885
3250	3000	2300	1997	150	290	350	150	290	750	435	5520
3500	3250	2400	1997	150	290	450	150	290	1000	435	5810
3750	3500	2600	1997	150	330	350	150	330	1000	495	6950
4000	3750	2700	1997	150	330	450	150	330	1250	495	7245
4250	4000	2850	1997	150	400	250	150	400	1500	600	9030
4500	4250	3000	1997	150	400	400	150	400	1500	600	9340
4750	4500	3150	1997	150	400	550	150	400	1500	600	9950
5000	4750	3300	1997	150	400	700	150	400	1500	600	10250

名称	G F ウォール		
規格	1ランクアップ型		
縮尺	1：3 0	作成日	平成27年5月15日
区分	規格図	図番	G F－Z－A－150515－001