


G F ウォール P 型 規格図



注) 接続用インサートの位置、箇所数は、擁壁の高さにより異なります。

1,000≦H≦3,000・・・水抜き穴：2ヶ
前面勾配：なし

3,000<H≦5,000・・・水抜き穴：4ヶ
前面勾配：1／500

寸法表

呼称 H	寸 法 (mm)											参考質量 (kg)
	B	L	t0	t1	t2	t3	d1	d2	d3	h	R	
1000	850	1997	200	100	100	350	90	100	250	600	150	1040
1250	1000	1997	200	100	110	350	90	110	300	700	165	1290
1500	1150	1997	200	100	130	350	90	130	300	750	195	1560
1750	1300	1997	200	100	150	350	90	150	300	850	225	1890
2000	1450	1997	200	100	170	350	90	170	300	850	255	2250
2250	1600	1997	200	100	190	350	100	190	300	850	285	2740
2500	1750	1997	200	100	210	350	100	210	300	850	315	3190
2750	1900	1997	200	100	230	350	100	230	300	900	345	3670
3000	2050	1997	200	100	250	350	100	250	300	900	375	4210
3250	2300	1997	200	150	290	350	150	290	500	750	435	5850
3500	2400	1997	200	150	290	450	150	290	750	1000	435	6220
3750	2600	1997	200	150	330	350	150	330	500	1000	495	7280
4000	2700	1997	200	150	330	450	150	330	750	1250	495	7670
4250	2850	1997	200	150	400	250	150	400	300	1500	600	9310
4500	3000	1997	200	150	400	400	150	400	550	1500	600	9670
4750	3150	1997	200	150	400	550	150	400	300	1500	600	10220
5000	3300	1997	200	150	400	700	150	400	550	1500	600	10590

※車道端にも使用できますが、ガードレールを直接取り付けることはできませんのでご注意ください。
※盛土用製品についても対応致します。

名称	G F ウォール		
規格	P 型		
縮尺	1：3 0	作成日	平成 2 7 年 5 月 1 5 日
区分	規格図	図番	G F－Z－A－1 5 0 5 1 5－0 0 3