


G Fウォール 2ランクアップ型 規格図

※2ランクアップ型・・・P型の規格を使用して、
天端をP型から500mm下げた製品です。



1,000 ≤ H ≤ 3,000・・・水抜き穴：2ヶ
前面勾配：なし

3,000 < H ≤ 5,000・・・水抜き穴：4ヶ
前面勾配：1／500

注) 接続用インサートの位置、箇所数は、擁壁の高さにより異なります。

寸法表											
呼称 H	寸 法 (mm)										参考質量 (kg)
	H'	B	L	t1	t2	t3	d1	d2	h	R	
1000	500	850	1997	100	100	350	90	100	600	150	620
1250	750	1000	1997	100	110	350	90	110	700	165	840
1500	1000	1150	1997	100	130	350	90	130	750	195	1120
1750	1250	1300	1997	100	150	350	90	150	850	225	1440
2000	1500	1450	1997	100	170	350	90	170	850	255	1810
2250	1750	1600	1997	100	190	350	100	190	850	285	2290
2500	2000	1750	1997	100	210	350	100	210	850	315	2750
2750	2250	1900	1997	100	230	350	100	230	900	345	3230
3000	2500	2050	1997	100	250	350	100	250	900	375	3760
3250	2750	2300	1997	150	290	350	150	290	750	435	5335
3500	3000	2400	1997	150	290	450	150	290	1000	435	5625
3750	3250	2600	1997	150	330	350	150	330	1000	495	6760
4000	3500	2700	1997	150	330	450	150	330	1250	495	7055
4250	3750	2850	1997	150	400	250	150	400	1500	600	8840
4500	4000	3000	1997	150	400	400	150	400	1500	600	9150
4750	4250	3150	1997	150	400	550	150	400	1500	600	9750
5000	4500	3300	1997	150	400	700	150	400	1500	600	10070

名称	G Fウォール		
規格	2ランクアップ型		
縮尺	1：3 0	作成日	平成27年5月15日
区分	規格図	図番	G F－Z－A－150515－002