


CH防音可変側溝（縦断用）500 規格図



寸法表

| 呼 名 | 寸 法 (mm) | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | |
|-------------|----------|-------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|---------|-----------|--|
| A × C | B | H | C1 | D | E | F | K | T | R | G | G1 | G0 | L=1,000 | L=2,000 | |
| 500 × 500 | 670 | 685 | 135 | 50 | 65 | 50 | 10 | 125 | 250 | 100 | 80 | 20 | 345 | 555 | |
| 500 × 600 | 670 | 785 | 135 | 50 | 65 | 50 | 10 | 125 | 250 | 100 | 80 | 20 | 380 | 620 | |
| 500 × 700 | 670 | 885 | 135 | 50 | 65 | 50 | 10 | 125 | 250 | 100 | 80 | 20 | 410 | 685 | |
| 500 × 800 | 670 | 985 | 135 | 50 | 65 | 50 | 10 | 125 | 250 | 100 | 80 | 20 | 440 | 750 | |
| 500 × 900 | 670 | 1,085 | 135 | 50 | 85 | 50 | 10 | 125 | 250 | — | — | — | 510 | 965 | |
| 500 × 1,000 | 670 | 1,185 | 135 | 50 | 85 | 50 | 10 | 125 | 250 | — | — | — | 545 | 1,045 | |
| 500 × 1,100 | 670 | 1,285 | 135 | 50 | 85 | 50 | 10 | 125 | 250 | — | — | — | 580 | 1,125 | |
| 500 × 1,200 | 670 | 1,385 | 135 | 50 | 85 | 50 | 10 | 125 | 250 | — | — | — | 660 | 1,205 | |
| 500 × 1,300 | 670 | 1,485 | 135 | 50 | 85 | 50 | 10 | 125 | 250 | — | — | — | 705 | 1,295 | |
| 500 × 1,400 | 670 | 1,585 | 135 | 50 | 85 | 50 | 10 | 125 | 250 | — | — | — | 745 | 1,375 | |

| | | | |
|----|---------------|-----|-------------------|
| 名称 | CH防音可変側溝（縦断用） | | |
| 規格 | 500 | | |
| 縮尺 | 1：20 | 作成日 | 平成27年7月13日 |
| 区分 | 規格図 | 図番 | CH-Z-A-150713-001 |