



道路用溜桯 (T-25) 規格図


道路用溜材
300A








道路用溜槽
300B



道路用溜
400A 500



道路用溜桡



※道路用溜桝本体は、集水ふた用・グレーチング桝ふた標準用
グレーチング桝ふた固定タイプ用共に兼用となります

| 名 称 | | 寸 法 (mm) | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|------------|------|----------|-----|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 道路用 溜 樹 | 300A | 320 | 520 | 45 | 45 | 80 | 140 | 155 | 600 | — | 122 | 276 | 282 |
| | 300B | 320 | 520 | 45 | 45 | 80 | 140 | 155 | 800 | 195 | 130 | 260 | 376 |
| | 400A | 400 | 600 | 45 | 45 | 80 | 80 | 270 | 600 | 170 | 150 | 300 | 207 |
| | 400B | 400 | 600 | 45 | 45 | 80 | 80 | 435 | 800 | 205 | 135 | 330 | 252 |
| | 400C | 400 | 620 | 45 | 55 | 80 | 80 | 570 | 1000 | 270 | 145 | 330 | 329 |
| | 500A | 500 | 730 | 50 | 55 | 80 | 100 | 350 | 700 | 170 | 165 | 400 | 309 |
| | 500B | 500 | 730 | 50 | 55 | 80 | 95 | 490 | 900 | 235 | 155 | 420 | 394 |
| | 500C | 500 | 750 | 50 | 65 | 80 | 95 | 640 | 1100 | 285 | 165 | 420 | 486 |
| | 600A | 600 | 900 | 56.5 | 83.5 | 80 | 140 | 510 | 1000 | 270 | 220 | 460 | 709 |
| | 600B | 600 | 900 | 56.5 | 83.5 | 80 | 140 | 710 | 1200 | 270 | 220 | 460 | 805 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----|-------------------|
| 名称 | 道路用溜樹 (T-25) | | |
| 規格 | 道路樹 300A・B、400A・B・C、500A・B・C、600A・B | | |
| 縮尺 | 1:20 | 作成日 | 令和 5年 6月 26日 |
| 区分 | 規格図 | 図番 | Z-Z-J-2330626-001 |